# KHUNG KIM LOẠI

# THÔNG TIN AN TOÀN VẬT LIỆU

04/2024

## 1. VẬT LIỆU VÀ NHÀ SẢN XUẤT

| | |
|---|---|
| **Tên sản phẩm** | Khung trần chìm, khung trần nổi, khung vách. |
| **Vật liệu** | Thép mạ kim loại nhúng nóng. Được phân loại vật liệu không độc hại. |
| **Lĩnh vực sử dụng** | Dùng làm trần và vách ngăn thạch cao. |
| **Tên nhà sản xuất** | Công ty TNHH KNAUF Việt Nam |

## 2. NHẬN DẠNG CÁC MỐI NGUY HẠI

| | |
|---|---|
| **Nguy hiểm** | Các tiết diện kim loại với những cạnh sắc nhọn khi thao tác thủ công trong quá trình lắp đặt hoặc bị lộ ra ngoài có thể gây tổn thương ở vùng da. |
| **An toàn** | Đáp ứng các tiêu chí của Hiệp hội An toàn và Vệ Sinh Lao Động. |

## 3. AN TOÀN THI CÔNG

| | |
|---|---|
| **Lắp đặt** | Tuân thủ theo biện pháp thi công đã được phê duyệt bởi nhà thầu, tư vấn và chủ đầu tư tại công trình. |
| **Da** | Khi thao tác lắp đặt với cấu kiện kim loại, cần trang bị đầy đủ bao tay chống cắt và giày bảo hộ tiêu chuẩn AS 2161. |
| **Mắt** | Mang kính bảo hộ khi thao tác, kính bảo hộ không đọng sương theo tiêu chuẩn AS/NZS 1336. |
| **Phòng ngừa cho con người** | Những cá nhân có bệnh nền có thể ảnh hưởng trực tiếp trong quá trình thi công, cần được tư vấn y tế trước khi tiến hành thao tác sử dụng các sản phẩm Knauf. |

## 4. AN TOÀN CHÁY NỔ

| | |
|---|---|
| **Tính cháy** | Vật liệu không cháy. |

## 5. BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN

**Bảo quản**

Bảo quản trong môi trường trong nhà, khô ráo và thông gió tốt để tránh các tác long của thời tiết.

Để tránh xảy ra tình trạng quá tải, cần xem xét ảnh hưởng trọng tâm của tải và kích thước pallet phù hợp với kích thước sản phẩm.

Sản phẩm khung xương Knauf sẽ không đảm bảo được độ ổn định khi dây đai bị hư hại.

**Vận chuyển**

Không dùng dây đai hoặc băng đai để nâng và vận chuyển sản phẩm khung xương. Cần sử dụng đồ bảo hộ khi thao tác với sản phẩm kim loại bằng tay.

Các sản phẩm khung kim loại không được thiết kế để chịu được tải trọng của con người, các hệ thống hỗ trợ độc lập nên được sử dụng khi thi công các sản phẩm khung xương Knauf.

Cần xử lý các phần lộ sắc nhọn sau khi liên kết vào sàn hoặc tường để giảm thiểu những va chạm nguy hiểm không mong muốn.